

6"

S-151 K

S-152 X

2900 об/мин

ПОЛУАКСИАЛЬНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ



| Тип | Э/дв. ** | | Ток (А) 3~ 400 V | Т (mm) | Q | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------|------------------------|-----------|---------|-----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | kW | HP | | | гал/мин | 0 | 17,6 | 22 | 26,4 | 31 | 35 | 40 | 44 | 53 | 66 | 79 | 92 | 106 | 119 | 132 | 145 | 158 | 172 |
| | | | | | л/мин | 0 | 66,7 | 83,3 | 100 | 117 | 133 | 150 | 167 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 |
| S-151K/5* | 3 | 4 | 7,6 | 1268 | 71 | 63 | 62 | 59 | 57 | 54 | 51 | 49 | 42 | 30 | 14 | | | | | | | | |
| S-151K/7* | 4 | 5,5 | 9,3 | 1508 | 100 | 88 | 86 | 83 | 79 | 76 | 72 | 69 | 60 | 42,5 | 20 | | | | | | | | |
| S-151K/8* | 5,5 | 7,5 | 11 | 1531 | 114 | 101 | 99 | 95 | 91 | 87 | 83 | 79 | 68 | 48,5 | 23 | | | | | | | | |
| S-151K/9* | 5,5 | 7,5 | 11,5 | 1611 | 128 | 114 | 111 | 106 | 102 | 98 | 93 | 89 | 77 | 53 | 25 | | | | | | | | |
| S-151K/10* | 5,5 | 7,5 | 12,2 | 1691 | 142 | 126 | 123 | 118 | 113 | 108 | 103 | 98 | 85 | 59,5 | 28 | | | | | | | | |
| S-151K/11* | 7,5 | 10 | 16,3 | 1814 | 156 | 139 | 136 | 130 | 125 | 119 | 114 | 108 | 94 | 65,5 | 31 | | | | | | | | |
| S-151K/12* | 7,5 | 10 | 16,3 | 1894 | 171 | 151 | 147 | 142 | 136 | 130 | 124 | 118 | 102 | 72 | 34 | | | | | | | | |
| S-151K/13* | 7,5 | 10 | 16,3 | 1974 | 185 | 164 | 160 | 154 | 147 | 141 | 134 | 128 | 111 | 78,5 | 37 | | | | | | | | |
| S-151K/16 | 9,2 | 12,5 | 19,9 | 2254 | 228 | 202 | 197 | 189 | 181 | 173 | 165 | 157 | 136 | 95,5 | 45 | | | | | | | | |
| S-151K/19 | 11 | 15 | 23,7 | 2544 | 270 | 240 | 232 | 224 | 215 | 205 | 196 | 187 | 162 | 115 | 53 | | | | | | | | |
| S-151K/22 | 13 | 17,5 | 27,7 | 2824 | 317 | 281 | 271 | 260 | 249 | 238 | 227 | 214 | 187 | 134 | 62 | | | | | | | | |
| S-151K/26 | 15 | 20 | 30,4 | 3194 | 369 | 328 | 318 | 307 | 294 | 281 | 268 | 255 | 221 | 159 | 73 | | | | | | | | |
| S-151K/29 | 18,5 | 25 | 38 | 3534 | 412 | 366 | 353 | 342 | 328 | 313 | 299 | 284 | 247 | 176 | 81 | | | | | | | | |
| S-151K/32 | 18,5 | 25 | 38 | 3774 | 456 | 403 | 392 | 378 | 362 | 346 | 330 | 314 | 272 | 195 | 90 | | | | | | | | |
| Минимальный гидростатический уровень (м) | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| S-152 X/3* | 3 | 4 | 7,6 | 1183 | 45 | | | | | | | | 38 | 36 | 34 | 31 | 28 | 25 | 21 | 17 | 13 | 7,5 | |
| S-152 X/4* | 4 | 5,5 | 9,3 | 757 | 60 | | | | | | | | 51 | 48 | 45 | 42 | 37 | 33 | 28 | 23 | 17 | 10 | |
| S-152 X/5* | 5,5 | 7,5 | 12,2 | 1418 | 75 | | | | | | | | 64 | 60 | 57 | 52 | 47 | 41 | 35 | 28 | 21 | 13 | |
| S-152 X/7* | 7,5 | 10 | 16,3 | 1669 | 105 | | | | | | | | 90 | 84 | 79 | 73 | 65 | 58 | 49 | 39 | 29 | 18 | |
| S-152 X/8* | 9,2 | 12,5 | 19,9 | 1814 | 120 | | | | | | | | 103 | 96 | 91 | 84 | 75 | 66 | 56 | 45 | 33 | 20 | |
| S-152 X/10* | 11 | 15 | 23,7 | 2074 | 150 | | | | | | | | 128 | 120 | 113 | 104 | 93 | 82 | 69 | 56 | 41 | 25 | |
| S-152 X/12 | 13 | 17,5 | 27,7 | 2324 | 180 | | | | | | | | 154 | 144 | 136 | 125 | 112 | 99 | 83 | 68 | 50 | 30 | |
| S-152 X/14 | 15 | 20 | 30,4 | 2584 | 210 | | | | | | | | 180 | 168 | 159 | 146 | 131 | 115 | 97 | 79 | 58 | 35 | |
| S-152 X/17 | 18,5 | 25 | 38 | 2999 | 255 | | | | | | | | 218 | 204 | 192 | 177 | 158 | 140 | 118 | 96 | 70 | 43 | |
| S-152 X/20 | 22 | 30 | 43,7 | 3404 | 300 | | | | | | | | 256 | 240 | 226 | 208 | 186 | 164 | 138 | 112 | 82 | 50 | |
| S-152 X/22 | 26 | 35 | 53,3 | 3524 | 330 | | | | | | | | 282 | 264 | 249 | 229 | 205 | 181 | 152 | 124 | 91 | 55 | |
| S-152 X/24 | 26 | 35 | 53,3 | 3914 | 360 | | | | | | | | 308 | 288 | 272 | 250 | 224 | 197 | 166 | 135 | 99 | 60 | |
| S-152 X/26 | 30 | 40 | 60,2 | 4204 | 390 | | | | | | | | 333 | 312 | 294 | 271 | 242 | 214 | 180 | 146 | 107 | 65 | |
| Минимальный гидростатический уровень (м) | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |

* Возможно специальное исполнение для горизонтальной установки

** Номинальная мощность электродвигателя

• Данные приведены для стандартного материального исполнения

• Насосы и двигатели могут быть окрашены в черный цвет

Ø max 152 mm;

Ø выхода:

3" G

ПОЛУАКСИАЛЬНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ



S-151
A-B-C

2900 об/мин



S-151

Ø max 152 mm;

Ø выхода:

3" G

| Тип | Э/дв. ** | | Ток (А) 3~ 400 V | Т (mm) | Q | гал/мин | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|------|------------------------|-----------|-----|---------|------|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| | kW | HP | | | | м³/ч | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | 53 | 66 | 79 | 92 | 106 | 119 | 132 | 145 | 158 | 185 | 211 | 238 | 264 | 291 | 304 | 317 | 330 | 343 | 370 | 396 |
| S-151A/2* | 4 | 5,5 | 9,4 | 1199 | 0 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 | 42 | 48 | 54 | 60 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 84 | 90 | |
| S-151A/3* | 5,5 | 7,5 | 12,2 | 1247 | 0 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1400 | 1500 | |
| S-151A/4* | 7,5 | 10 | 16,3 | 1395 | 35 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 20 | 17 | 13 | 9 | | | | | | | | |
| S-151A/5* | 9,2 | 12,5 | 19,9 | 1540 | 52 | 48 | 47,5 | 46 | 45 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 33 | 28 | 23 | 17 | | | | | | | | |
| S-151A/6* | 11 | 15 | 23,7 | 1695 | 69 | 64 | 62 | 61 | 59 | 57 | 55 | 53 | 52 | 49 | 46 | 37 | 30 | 23 | | | | | | | | |
| S-151A/7* | 13 | 17,5 | 27,7 | 1840 | 86 | 80 | 79 | 77 | 75 | 72 | 70 | 67 | 65 | 62 | 55 | 47 | 38 | 29 | | | | | | | | |
| S-151A/8* | 15 | 20 | 33 | 1995 | 103 | 96 | 93 | 91 | 88 | 85 | 83 | 80 | 76 | 73 | 65 | 56 | 46 | 34 | | | | | | | | |
| S-151A/9* | 18,5 | 25 | 38 | 2200 | 122 | 111 | 109 | 104 | 102 | 98 | 95 | 91 | 89 | 85 | 78 | 65 | 55 | 40 | | | | | | | | |
| S-151A/10* | 18,5 | 25 | 38 | 2305 | 137 | 128 | 124 | 121 | 117 | 113 | 110 | 106 | 101 | 98 | 90 | 77 | 65 | 48 | | | | | | | | |
| S-151A/11 | 22 | 30 | 43,7 | 2490 | 155 | 142 | 137 | 134 | 129 | 126 | 122 | 119 | 115 | 112 | 104 | 87 | 71 | 54 | | | | | | | | |
| S-151A/12 | 22 | 30 | 46 | 2595 | 171 | 156 | 153 | 149 | 145 | 140 | 137 | 132 | 128 | 124 | 114 | 96 | 79 | 60 | | | | | | | | |
| S-151A/13 | 26 | 35 | 53,3 | 2790 | 187 | 172 | 168 | 164 | 159 | 155 | 151 | 146 | 141 | 137 | 127 | 106 | 87 | 66 | | | | | | | | |
| S-151A/14 | 30 | 40 | 60,2 | 2985 | 208 | 190 | 185 | 180 | 176 | 170 | 165 | 160 | 154 | 149 | 137 | 117 | 99 | 77 | | | | | | | | |
| S-151A/15 | 30 | 40 | 60,2 | 3090 | 224 | 206 | 200 | 195 | 190 | 184 | 178 | 173 | 167 | 159 | 150 | 127 | 107 | 83 | | | | | | | | |
| S-151A/16 | 30 | 40 | 62 | 3195 | 244 | 223 | 217 | 212 | 206 | 200 | 194 | 189 | 181 | 175 | 160 | 140 | 114 | 88 | | | | | | | | |
| S-151A/17 | 37 | 50 | 73 | 3390 | 257 | 235 | 230 | 223 | 218 | 212 | 205 | 199 | 192 | 185 | 173 | 150 | 122 | 94 | | | | | | | | |
| S-151A/18 | 37 | 50 | 73 | 3495 | 276 | 250 | 243 | 238 | 231 | 224 | 217 | 210 | 204 | 197 | 183 | 160 | 130 | 100 | | | | | | | | |
| S-151A/19 | 37 | 50 | 75 | 3600 | 293 | 266 | 258 | 251 | 245 | 238 | 232 | 226 | 218 | 211 | 196 | 170 | 138 | 107 | | | | | | | | |
| Минимальный гидростатический уровень (м) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| S-151B/2A* | 4 | 5,5 | 9,4 | 1203 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| S-151B/2* | 5,5 | 7,5 | 12,2 | 1142 | 32 | | | | | 27 | 26 | 25,5 | 25 | 24 | 23 | 20 | 19 | 17 | 15 | 13 | 11 | | | | | |
| S-151B/3* | 7,5 | 10 | 16,3 | 1290 | 33 | | | | | 29 | 28,5 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | | | | | |
| S-151B/4* | 9,2 | 12,5 | 19,9 | 1435 | 50 | | | | | 44 | 43 | 42 | 41 | 40 | 37 | 34 | 32 | 29 | 25 | 23 | 20 | | | | | |
| S-151B/5* | 11 | 15 | 25 | 1590 | 66 | | | | | 58 | 56 | 55 | 54 | 52 | 49 | 44 | 41 | 37 | 32 | 30 | 26 | | | | | |
| S-151B/6* | 13 | 17,5 | 27,7 | 1735 | 83 | | | | | 71 | 70 | 67 | 65 | 63 | 59 | 56 | 51 | 46 | 41 | 38 | 33 | | | | | |
| S-151B/7* | 15 | 20 | 32 | 1890 | 99 | | | | | 88 | 85 | 83 | 80 | 77 | 72 | 68 | 63 | 57 | 50 | 46 | 39 | | | | | |
| S-151B/8* | 18,5 | 25 | 38 | 2095 | 116 | | | | | 102 | 99 | 97 | 93 | 89 | 85 | 80 | 73 | 67 | 58 | 53 | 46 | | | | | |
| S-151B/9* | 22 | 30 | 44,5 | 2290 | 132 | | | | | 113 | 110 | 108 | 105 | 102 | 97 | 90 | 83 | 75 | 66 | 61 | 52 | | | | | |
| S-151B/10* | 22 | 30 | 45,5 | 2395 | 149 | | | | | 126 | 124 | 121 | 118 | 114 | 108 | 101 | 93 | 85 | 75 | 69 | 59 | | | | | |
| S-151B/11 | 26 | 35 | 53,3 | 2590 | 165 | | | | | 140 | 137 | 134 | 130 | 128 | 120 | 112 | 104 | 94 | 83 | 77 | 65 | | | | | |
| S-151B/12 | 26 | 35 | 55 | 2695 | 182 | | | | | 158 | 152 | 149 | 144 | 140 | 132 | 124 | 114 | 103 | 91 | 84 | 72 | | | | | |
| S-151B/13 | 30 | 40 | 60,2 | 2880 | 198 | | | | | 173 | 167 | 162 | 157 | 153 | 145 | 135 | 125 | 114 | 99 | 92 | 78 | | | | | |
| S-151B/14 | 30 | 40 | 62 | 2985 | 215 | | | | | 186 | 180 | 176 | 170 | 165 | 156 | 146 | 135 | 123 | 107 | 99 | 85 | | | | | |
| S-151B/15 | 37 | 50 | 73 | 3180 | 231 | | | | | 201 | 192 | 188 | 183 | 178 | 168 | 158 | 146 | 132 | 116 | 107 | 91 | | | | | |
| S-151B/16 | 37 | 50 | 74,5 | 3285 | 248 | | | | | 215 | 207 | 202 | 196 | 191 | 180 | 169 | 156 | 141 | 124 | 114 | 98 | | | | | |
| S-151B/17 | 37 | 50 | 76 | 3390 | 264 | | | | | 229 | 221 | 216 | 210 | 204 | 193 | 181 | 168 | 152 | 132 | 122 | 104 | | | | | |
| Минимальный гидростатический уровень (м) | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | |
| S-151C/2* | 5,5 | 7,5 | 13 | 1042 | 32 | | | | | | | | | | | | | 21 | 20 | 18 | 18 | 17 | 16 | 15 | 13 | 10 |
| S-151C/3* | 9,2 | 12,5 | 19,9 | 1340 | 48 | | | | | | | | | | | | | 32 | 31 | 28 | 27 | 26 | 24 | 23 | 19 | 15 |
| S-151C/4* | 11 | 15 | 23,7 | 1485 | 64 | | | | | | | | | | | | | 44 | 41 | 38 | 37 | 34 | 32 | 30 | 25 | 20 |
| S-151C/5* | 13 | 17,5 | 29 | 1630 | 80 | | | | | | | | | | | | | 55 | 52 | 48 | 46 | 43 | 41 | 38 | 32 | 24 |
| S-151C/6A* | 15 | 20 | 30,4 | 1785 | 95 | | | | | | | | | | | | | 64 | 60 | 56 | 54 | 50 | 47 | 43 | 36 | 27 |
| S-151C/6* | 18,5 | 25 | 38 | 1885 | 96 | | | | | | | | | | | | | 66 | 62 | 58 | 55 | 52 | 49 | 45 | 38 | 30 |
| S-151C/7* | 18,5 | 25 | 40 | 1990 | 112 | | | | | | | | | | | | | 77 | 72 | 66 | 63 | 60 | 57 | 53 | 44 | 35 |
| S-151C/8* | 22 | 30 | 45 | 2185 | 128 | | | | | | | | | | | | | 87 | 82 | 75 | 72 | 68 | 64 | 60 | 50 | 39 |
| S-151C/9* | 26 | 35 | 53,3 | 2380 | 144 | | | | | | | | | | | | | 99 | 92 | 85 | 81 | 77 | 72 | 68 | 56 | 44 |
| S-151C/10* | 26 | 35 | 55 | 2485 | 160 | | | | | | | | | | | | | 110 | 102 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 62 | 49 |
| S-151C/11 | 30 | 40 | 60,2 | 2670 | 176 | | | | | | | | | | | | | 120 | 113 | 105 | 100 | 95 | 90 | 83 | 69 | 54 |
| S-151C/12 | 37 | 50 | 73 | 2865 | 192 | | | | | | | | | | | | | 132 | 124 | 114 | 109 | 104 | 98 | 91 | 75 | 59 |
| S-151C/13 | 37 | 50 | 73 | 2970 | 208 | | | | | | | | | | | | | 143 | 134 | 123 | 117 | 111 | 105 | 98 | 81 | 64 |
| S-151C/14 | 37 | 50 | 76 | 3075 | 224 | | | | | | | | | | | | | 153 | 145 | 133 | 126 | 120 | 113 | 105 | 87 | 69 |
| Минимальный гидростатический уровень (м) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2 |

ПОЛУАКСИАЛЬНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ



S-181
A-B-C-D

2900 об/мин



| Тип | Э/дв.** | | Ток (А) 3~ 400 V | Т (mm) | Q | Q | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|------|------------------------|-----------|----------|---------|-----|-----|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| | kW | HP | | | | гал/мин | 0 | 220 | 422 | 476 | 502 | 528 | 555 | 581 | 634 | 705 | 740 | 793 | 845 | 898 | 951 | 1004 | | |
| | | | | | | м³/ч | 0 | 50 | 96 | 108 | 114 | 120 | 126 | 132 | 144 | 160 | 168 | 180 | 192 | 204 | 216 | 228 | | |
| | | | | | | л/мин | 0 | 833 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2400 | 2667 | 2800 | 3000 | 3200 | 3400 | 3600 | 3800 | | |
| S-181C/1* | 7,5 | 10 | 18 | 1205 | H (m) | 27 | 23 | 18 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 11 | | | | | | | | | |
| S-181C/2B* | 11 | 15 | 25 | 1435 | | 44 | 38 | 32 | 28 | 26 | 25 | 23 | 21 | 17 | | | | | | | | | | |
| S-181C/2* | 15 | 20 | 30,4 | 1525 | | 55 | 46 | 39 | 37 | 36 | 33 | 32 | 30 | 27 | 22 | | | | | | | | | |
| S-181C/3A* | 18,5 | 25 | 38 | 1765 | | 76 | 64 | 52 | 48 | 46 | 44 | 42 | 39 | 33 | 25 | | | | | | | | | |
| S-181C/3* | 22 | 30 | 45 | 1855 | | 82 | 69 | 58 | 54 | 52 | 50 | 48 | 45 | 39 | 33 | | | | | | | | | |
| S-181C/4A* | 26 | 35 | 53,3 | 2085 | | 97 | 85 | 69 | 62 | 60 | 58 | 54 | 53 | 45 | 34 | | | | | | | | | |
| S-181C/4* | 30 | 40 | 60,2 | 2165 | | 109 | 92 | 79 | 73 | 71 | 67 | 64 | 60 | 52 | 44 | | | | | | | | | |
| S-181C/5* | 37 | 50 | 78 | 2395 | | 139 | 115 | 99 | 95 | 91 | 87 | 84 | 80 | 71 | 60 | | | | | | | | | |
| S-181C/6* | 45 | 60 | 95 | 2305 | | 164 | 138 | 118 | 112 | 109 | 106 | 103 | 98 | 87 | 72 | | | | | | | | | |
| S-181C/7* | 55 | 75 | 106 | 2515 | | 189 | 161 | 137 | 131 | 127 | 122 | 118 | 112 | 99 | 84 | | | | | | | | | |
| S-181C/8* | 59 | 80 | 118 | 2725 | | 216 | 184 | 157 | 151 | 145 | 141 | 134 | 128 | 110 | 88 | | | | | | | | | |
| S-181C/9* | 67 | 90 | 134 | 2965 | | 243 | 207 | 177 | 170 | 165 | 159 | 151 | 144 | 124 | 99 | | | | | | | | | |
| S-181C/10 | 75 | 100 | 152 | 3205 | | 270 | 230 | 196 | 188 | 183 | 177 | 168 | 160 | 138 | 110 | | | | | | | | | |
| S-181C/11 | 92 | 125 | 177 | 3345 | | 297 | 253 | 216 | 208 | 201 | 194 | 184 | 176 | 151 | 121 | | | | | | | | | |
| S-181C/12 | 92 | 125 | 180 | 3645 | 324 | 276 | 236 | 227 | 219 | 212 | 203 | 192 | 166 | 132 | | | | | | | | | | |
| Минимальный гидростатический уровень (м) | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | | | | | | | | | |
| S-181D/1* | 9,2 | 12,5 | 21 | 1245 | H (m) | 28 | | | 22 | 21 | 20,5 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 14 | 12 | 10 | 7 | 5 | | | |
| S-181D/2A* | 15 | 20 | 30,4 | 1525 | | 47 | | | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 24 | 22 | 19 | 16 | 13 | | | | | |
| S-181D/2* | 18,5 | 25 | 39,5 | 1625 | | 56 | | | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 37 | 33 | 31 | 28 | 24 | 20 | 17 | 12 | | | |
| S-181D/3A* | 22 | 30 | 43,7 | 1855 | | 71 | | | 51 | 49 | 48 | 46 | 45 | 42 | 37 | 34 | 30 | | | | | | | |
| S-181D/3* | 30 | 40 | 60,2 | 2025 | | 86 | | | 65 | 63 | 62 | 60 | 59 | 55 | 50 | 47 | 43 | 38 | 32 | 26 | 18 | | | |
| S-181D/4* | 37 | 50 | 73 | 2255 | | 115 | | | 87 | 85 | 83 | 81 | 79 | 74 | 67 | 63 | 57 | 49 | 42 | 34 | 26 | | | |
| S-181D/5* | 52 | 70 | 103 | 2235 | | 140 | | | 106 | 103 | 101 | 98 | 95 | 92 | 81 | 78 | 70 | 61 | 52 | 41 | 30 | | | |
| S-181D/6* | 59 | 80 | 118 | 2445 | | 168 | | | 128 | 125 | 122 | 119 | 116 | 109 | 99 | 93 | 84 | 75 | 63 | 51 | 36 | | | |
| S-181D/7* | 67 | 90 | 134 | 2685 | | 196 | | | 152 | 147 | 144 | 140 | 136 | 128 | 115 | 109 | 99 | 85 | 73 | 60 | 42 | | | |
| S-181D/8 | 75 | 100 | 154 | 2925 | | 224 | | | 171 | 168 | 165 | 161 | 158 | 149 | 136 | 129 | 114 | 100 | 85 | 68 | 53 | | | |
| S-181D/9 | 92 | 125 | 177 | 3225 | 252 | | | 194 | 189 | 185 | 182 | 178 | 169 | 156 | 146 | 131 | 116 | 100 | 82 | 64 | | | | |
| Минимальный гидростатический уровень (м) | | | | | | | | | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | | |

S-181

Ø max 202 mm;

Ø выхода:
5" G

10"

345

S-253

A



ПОЛУАКСИАЛЬНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

2900 об/МИН



S-253 / S-253

Ø max 255 mm;

Ø выхода:

6" G

| Тип | Э/дв.** | | Ток (А) 3~ 400 V | Т (mm) | Q | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----|------------------------|-----------|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|--|
| | | | | | гал/мин | 0 | 440 | 528 | 616 | 660 | 704 | 748 | 792 | 836 | 880 | 924 | 968 | |
| | | | | | м³/ч | 0 | 100 | 120 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | |
| | | | | | л/мин | 0 | 1667 | 2000 | 2333 | 2500 | 2667 | 2833 | 3000 | 3167 | 3333 | 3500 | 3667 | |
| S-253A/1A* | 22 | 30 | 47 | 1447 | Н (m) | 48 | 41 | 39 | 38 | 37 | 35 | 33 | 31 | 28 | 26 | 24 | 20 | |
| S-253A/1* | 26 | 35 | 54 | 1527 | | 53 | 45 | 43 | 42 | 41 | 40 | 39 | 37 | 35 | 33 | 31 | 29 | |
| S-253A/2B* | 37 | 50 | 74 | 1804 | | 82 | 67 | 64 | 60 | 57 | 53 | 49 | 46 | 40 | 33 | 28 | | |
| S-253A/2A* | 45 | 60 | 89 | 1874 | | 97 | 82 | 79 | 75 | 74 | 70 | 67 | 62 | 57 | 52 | 49 | 44 | |
| S-253A/2* | 52 | 70 | 103 | 1962 | | 106 | 91 | 87 | 85 | 83 | 81 | 78 | 74 | 70 | 66 | 62 | 58 | |
| S-253A/3B* | 52 | 70 | 103 | 2177 | | 123 | 100 | 96 | 90 | 85,5 | 80 | 73,5 | 69 | 60 | 50 | 42 | | |
| S-253A/3A* | 67 | 90 | 131 | 2347 | | 145,5 | 123 | 118,5 | 112,5 | 111 | 105 | 100,5 | 93 | 85,5 | 78 | 73,5 | 66 | |
| S-253A/3* | 75 | 100 | 147 | 2447 | | 159 | 136,5 | 130,5 | 127,5 | 124,5 | 121,5 | 117 | 111 | 105 | 99 | 93 | 87 | |
| S-253A/5B* | 83 | 113 | 166 | 2957 | | 205 | 167,5 | 160 | 150 | 142,5 | 132,5 | 122,5 | 111,5 | 100,0 | 86,5 | 70 | | |
| S-253A/4A* | 92 | 125 | 177 | 2822 | | 194 | 164 | 158 | 150 | 148 | 140 | 134 | 124 | 114 | 104 | 98 | 88 | |
| S-253A/4* | 110 | 150 | 200 | 2757 | | 212 | 182 | 174 | 168 | 166 | 160,5 | 156 | 148 | 140 | 132 | 124 | 116 | |
| S-253A/5A* | 110 | 150 | 200 | 2972 | | 242,5 | 205 | 197,5 | 187,5 | 185 | 173,5 | 167,5 | 155 | 142,5 | 133,9 | 122,5 | 110 | |
| S-253A/5* | 132 | 180 | 245 | 3112 | | 265 | 227,5 | 220 | 211 | 207,5 | 198,6 | 195 | 185 | 175 | 165 | 155 | 145 | |
| S-253A/6A* | 132 | 180 | 245 | 3327 | | 291 | 246 | 237 | 225 | 222 | 210 | 201 | 188 | 171 | 162 | 147 | 132 | |
| S-253A/6 | 150 | 200 | 270 | 3417 | | 318 | 273 | 261 | 253 | 249 | 239 | 234 | 222 | 210 | 200 | 186 | 174 | |
| S-253A/7A | 150 | 200 | 270 | 3632 | | 339,5 | 287 | 276,5 | 263 | 259 | 245 | 235 | 217 | 200 | 186 | 172 | 154 | |
| S-253A/7 | 185 | 250 | 325 | 3882 | | 371 | 319 | 309 | 296 | 291 | 282 | 273 | 259 | 245 | 233 | 217 | 203 | |
| S-253A/8A | 170 | 230 | 308 | 3987 | 388 | 328 | 316 | 300 | 296 | 280 | 268 | 248 | 228 | 215 | 196 | 176 | | |
| Минимальный гидростатический уровень (м) | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |

*Насосы, пригодные для горизонтальной установки

** Номинальная мощность

ПОЛУАКСИАЛЬНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ



2900 об/мин

S-252 A-B
XS-252 B



S-252 / S-253

Ø max 255 mm;

Ø выхода:

6" G

| Тип | Э/дв.** | | Ток (А) 3~ 400 V | Т (mm) | Q | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-------|------------------------|-----------|---------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | | | | гал/мин | | 0 | 440 | 528 | 705 | 793 | 881 | 1057 | 1233 | 1321 | 1409 | 1497 | 1585 | 1673 | 1761 |
| | | | | | м³/ч | | 0 | 100 | 120 | 160 | 180 | 200 | 240 | 280 | 300 | 320 | 340 | 360 | 380 | 400 |
| | | л/мин | | 0 | 1667 | 2000 | 2667 | 3000 | 3333 | 4000 | 4667 | 5000 | 5333 | 5667 | 6000 | 6333 | 6667 | | | |
| S-252A/1 * | 30 | 40 | 61 | 1578 | 50 | 43,5 | 40,5 | 37,5 | 36 | 34 | 30 | 24 | | | | | | | | |
| S-252A/2A * | 37 | 50 | 79 | 1841 | 79 | 67 | 63 | 56 | 54 | 50 | 42 | 33 | | | | | | | | |
| S-252A/2 * | 59 | 80 | 118 | 2051 | 95 | 82 | 80 | 75 | 72 | 68 | 60 | 48 | | | | | | | | |
| S-252A/3A * | 59 | 80 | 118 | 2234 | 119 | 100 | 96 | 87 | 82 | 77 | 64 | 47 | | | | | | | | |
| S-252A/3B * | 67 | 90 | 133 | 2334 | 127 | 110 | 103 | 95 | 91 | 86 | 76 | 61 | | | | | | | | |
| S-252A/3 * | 83 | 113 | 165 | 2514 | 146 | 122 | 117 | 109 | 105 | 102 | 90 | 72 | | | | | | | | |
| S-252A/4B * | 92 | 125 | 180 | 2777 | 174 | 147 | 141 | 130 | 125 | 119 | 104 | 86 | | | | | | | | |
| S-252A/4 * | 110 | 150 | 210 | 2712 | 190 | 167 | 162 | 150 | 144 | 140 | 124 | 100 | | | | | | | | |
| S-252A/6C | 110 | 150 | 210 | 3078 | 228 | 197 | 189 | 170 | 162 | 152 | 127 | 93 | | | | | | | | |
| S-252A/5 * | 132 | 180 | 250 | 3035 | 261 | 208 | 200 | 187 | 181 | 172 | 155 | 128 | | | | | | | | |
| S-252A/6 | 170 | 230 | 308 | 3448 | 288 | 256 | 247 | 228 | 220 | 212 | 187 | 144 | | | | | | | | |
| Минимальный гидростатический уровень (м) | | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | | | | | | | | |
| S-252B/1B * | 26 | 35 | 54 | 1498 | 41 | | | | 28,5 | 27,5 | 25,5 | 23,5 | 22,5 | 19 | | | | | | |
| S-252B/1C * | 30 | 40 | 66 | 1578 | 45 | | | | 32 | 31 | 29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 18 | 15 | 12 | | |
| S-252B/1 * | 37 | 50 | 74 | 1658 | 51 | | | | 37,5 | 36 | 33 | 30 | 29 | 27 | 25 | 24 | 19 | 16 | | |
| S-252B/2B * | 52 | 70 | 101 | 1981 | 80 | | | | 61 | 58 | 55 | 48 | 43 | 40 | 34 | 29 | 23 | 16 | | |
| S-252B/2C * | 59 | 80 | 118 | 1911 | 87 | | | | 68 | 65 | 61 | 56 | 52 | 48 | 44 | 38 | 33 | 26 | | |
| S-252B/2 * | 75 | 100 | 150 | 2251 | 98 | | | | 73 | 72 | 68 | 63 | 60 | 56 | 52 | 47 | 42 | 35 | | |
| S-252B/3B * | 75 | 100 | 150 | 2434 | 120 | | | | 92 | 88 | 83 | 72 | 65 | 60 | 52 | 44 | 35 | 25 | | |
| S-252B/3C * | 92 | 125 | 177 | 2594 | 131 | | | | 102 | 98 | 92 | 85 | 79 | 73 | 67 | 58 | 50 | 40 | | |
| S-252B/3 * | 110 | 150 | 200 | 2529 | 144 | | | | 115 | 111 | 103 | 96 | 93 | 87 | 81 | 74 | 66 | 56 | | |
| S-252B/5A * | 110 | 150 | 204 | 2895 | 184 | | | | 142 | 135 | 125 | 105 | 95 | 87 | 68 | 56 | 42 | 25 | | |
| S-252B/4 * | 150 | 200 | 270 | 2492 | 195 | | | | 154 | 150 | 140 | 131 | 123 | 114 | 107 | 98 | 92 | 81 | | |
| S-252B/5B * | 132 | 180 | 246 | 3035 | 205 | | | | 160 | 153 | 144 | 127 | 116 | 105 | 92 | 80 | 66 | 50 | | |
| S-252B/6A * | 132 | 180 | 245 | 3218 | 218 | | | | 170 | 163 | 153 | 126 | 114 | 104 | 82 | 67 | 50 | 30 | | |
| S-252B/5 * | 170 | 230 | 308 | 3265 | 240 | | | | 192 | 187 | 175 | 163 | 153 | 142 | 133 | 122 | 115 | 101 | | |
| Минимальный гидростатический уровень (м) | | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |
| XS-252B/1B * | 22 | 30 | 47 | 1498 | 38 | | | | 27 | 26 | 22,5 | 17,5 | 14 | 10 | | | | | | |
| XS-252B/1C * | 26 | 35 | 54 | 1578 | 42 | | | | 30,5 | 30 | 27,5 | 23,5 | 21 | 17,5 | 14,5 | 11 | | | | |
| XS-252B/1 * | 37 | 50 | 74 | 1658 | 47 | | | | 39 | 38 | 35,5 | 32,5 | 30,5 | 28 | 25,5 | 22 | 18,5 | | | |
| XS-252B/2B * | 45 | 60 | 89 | 1911 | 76 | | | | 54 | 52 | 45 | 35 | 28 | 20 | | | | | | |
| XS-252B/2C * | 55 | 75 | 111 | 1981 | 84 | | | | 63 | 60 | 56 | 48 | 43 | 37 | 33 | 26 | | | | |
| XS-252B/2 * | 75 | 100 | 150 | 2151 | 94 | | | | 78 | 76 | 72 | 66 | 62 | 56 | 52 | 44 | 38 | | | |
| XS-252B/3C * | 83 | 113 | 166 | 2514 | 126 | | | | 92 | 90 | 83 | 71 | 63 | 53 | 44 | 33 | | | | |
| XS-252B/3 * | 110 | 150 | 210 | 2529 | 141 | | | | 117 | 114 | 106 | 97 | 91 | 84 | 75 | 66 | 55 | | | |
| XS-252B/4 * | 150 | 200 | 270 | 3125 | 188 | | | | 156 | 152 | 144 | 132 | 124 | 112 | 104 | 88 | 76 | | | |
| XS-252B/5C * | 132 | 180 | 245 | 3035 | 210 | | | | 169 | 164 | 151 | 131 | 117 | 103 | 88 | 70 | 52 | | | |
| XS-252B/5 * | 170 | 230 | 308 | 3265 | 236 | | | | 195 | 191 | 178 | 161 | 151 | 140 | 127 | 113 | 92 | | | |
| Минимальный гидростатический уровень (м) | | | | | | | | | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | |

S-302 A-B



ПОЛУАКСИАЛЬНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ

2900 об/МИН



| Тип | Э/дв.** | | Ток (А) 3~ | Т (мм) | Q | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----|---------------|-----------|----------|----------|------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| | kW | HP | | | 400 V | гал/мин | 0 | 881 | 991 | 1101 | 1211 | 1321 | 1431 | 1541 | 1651 | 1761 | 1871 | 1981 | 2092 | 2202 | 2312 | 2422 | 2532 |
| | | | | | м³/ч | 0 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 | 525 | 550 | 575 | |
| | | | | | л/мин | 0 | 3333 | 3750 | 4167 | 4583 | 5000 | 5417 | 5833 | 6250 | 6667 | 7083 | 7500 | 7917 | 8333 | 8750 | 9167 | 9583 | |
| S-302A/1B* | 37 | 50 | 74 | 1880 | Н (м) | 50 | 36 | 34 | 33 | 31 | 30 | 30 | 28 | 26 | 23 | 21 | 19 | 16 | | | | | |
| S-302A/1A* | 45 | 60 | 89 | 1950 | | 51 | 38,5 | 38 | 37 | 36,5 | 36 | 35 | 34 | 32,5 | 29 | 28 | 25 | 23 | 19 | | | | |
| S-302A/1* | 67 | 90 | 131 | 2190 | | 59 | 45,5 | 44,5 | 44 | 43,5 | 43 | 41,5 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | 28 | 25,5 | 16,5 | | | |
| S-302A/2B* | 75 | 100 | 147 | 2485 | | 95 | 69 | 65,5 | 63 | 61 | 59 | 57 | 53 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 22 | 13 | | | |
| S-302A/2A* | 92 | 125 | 177 | 2645 | | 101 | 80 | 77 | 74 | 71 | 70 | 69 | 66 | 62 | 58 | 54 | 49,5 | 44,5 | 37,5 | 32,5 | | | |
| S-302A/2* | 132 | 180 | 245 | 2720 | | 116 | 100 | 98,5 | 96 | 95 | 93,5 | 93,5 | 91,3 | 87,6 | 83,5 | 80 | 73 | 68 | 60 | 53 | | | |
| S-302A/3B* | 110 | 150 | 215 | 2775 | | 150 | 108 | 102 | 99 | 94 | 91 | 88 | 84 | 78 | 69 | 63 | 57 | 48 | 39 | 30 | | | |
| S-302A/4B* | 150 | 200 | 280 | 3200 | | 195 | 142 | 137 | 130 | 124 | 120 | 118 | 112 | 104 | 96 | 86 | 76 | 66 | 56 | 40 | | | |
| S-302A/4A* | 185 | 250 | 340 | 3450 | | 190 | 164 | 160 | 152 | 149 | 144 | 142 | 136 | 129 | 121 | 110 | 103 | 93 | 83 | 68 | | | |
| S-302A/4 | 260 | 350 | 470 | 3448 | | 232 | 200 | 197 | 192 | 190 | 187 | 187 | 182,6 | 175,2 | 167 | 160 | 146 | 136 | 120 | 106 | | | |
| S-302A/5B* | 185 | 250 | 350 | 3645 | | 252 | 181 | 175 | 165 | 157 | 153 | 152 | 144 | 135 | 124 | 111 | 98 | 81 | 70 | 49 | | | |
| S-302A/6B* | 220 | 300 | 413 | 3688 | | 288 | 221 | 212 | 201 | 189 | 185 | 183 | 174 | 161 | 148 | 134 | 117 | 105 | 86 | 69 | | | |
| S-302A/7B | 260 | 350 | 480 | 4033 | | 336 | 258 | 247 | 235 | 221 | 216 | 213 | 203 | 188 | 173 | 156 | 137 | 122 | 100 | 80 | | | |
| S-302A/8B | 300 | 400 | 545 | 4378 | | 384 | 294 | 282 | 268 | 252,5 | 247 | 243 | 232 | 215 | 198 | 178 | 156,5 | 139,5 | 114 | 91 | | | |
| Минимальный гидростатический уровень (м) | | | | | | | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | |
| S-302B/1C* | 37 | 50 | 74 | 1880 | | Н (м) | 46,5 | | | 31,5 | 30,5 | 29,5 | 28,5 | 27 | 24,5 | 23 | 20,5 | 18 | 15,6 | 12,8 | 9 | 6 | |
| S-302B/1B* | 45 | 60 | 89 | 1950 | 48 | | | | 33 | 32,5 | 32 | 31 | 29 | 27 | 24,5 | 22 | 19 | 16 | 12,5 | 10 | | | |
| S-302B/1A* | 52 | 70 | 103 | 2020 | 53 | | | | 37 | 36,5 | 35,5 | 34,5 | 33 | 31,5 | 29 | 27 | 24,5 | 21 | 18 | 16,5 | 9,5 | | |
| S-302B/1* | 67 | 90 | 131 | 2190 | 57 | | | | 47 | 45 | 44 | 43,5 | 42 | 40,5 | 38 | 36 | 33,5 | 31 | 28 | 25 | 20 | | |
| S-302B/2C* | 75 | 100 | 147 | 2485 | 90 | | | | 63 | 61 | 60 | 58 | 54 | 50 | 46 | 41 | 35 | 29 | 23,5 | 16 | 7 | | |
| S-302B/2B* | 92 | 125 | 177 | 2645 | 99 | | | | 70 | 67,5 | 67 | 65 | 62 | 58,5 | 54,5 | 49,5 | 45 | 40 | 33,5 | | | | |
| S-302B/2A* | 110 | 150 | 203 | 2580 | 109 | | | | 85 | 81 | 79 | 77 | 75 | 71 | 67 | 63 | 55 | 50 | 45 | 38 | 30 | | |
| S-302B/3C* | 110 | 150 | 206 | 2775 | 135 | | | | 94,5 | 91,5 | 90 | 87 | 81 | 75 | 69 | 61,5 | 52,5 | 43,5 | 35,2 | 24 | 10,5 | | |
| S-302B/2* | 132 | 180 | 245 | 2720 | 114 | | | | 94 | 90,5 | 88,5 | 87 | 84,5 | 81 | 76 | 72 | 67 | 62 | 56 | 50 | 40,5 | | |
| S-302B/3B* | 132 | 180 | 245 | 2915 | 142 | | | | 107 | 102 | 100 | 97 | 92 | 87 | 82 | 75 | 68 | 61 | 51 | 42 | 31 | | |
| S-302B/3A* | 150 | 200 | 274 | 3005 | 164 | | | | 127 | 121 | 119 | 116 | 112 | 106 | 101 | 94 | 83 | 75 | 67 | 57,5 | 45,5 | | |
| S-302B/4B* | 185 | 250 | 325 | 3450 | 189,5 | | | | 143 | 136 | 133 | 129 | 123 | 115,5 | 109 | 100 | 90,5 | 81 | 68,5 | 56 | 41 | | |
| S-302B/5C* | 185 | 250 | 325 | 3645 | 231 | | | | 167 | 156 | 152 | 148 | 141 | 130 | 120 | 108 | 95 | 83 | 71 | 56 | 41 | | |
| S-302B/4A* | 220 | 300 | 390 | 3298 | 206 | | | | 164 | 157 | 152 | 148 | 141 | 133 | 123 | 115 | 104 | 96 | 84 | 71 | 54 | | |
| S-302B/6C* | 220 | 300 | 390 | 3688 | 277 | | | | 200 | 187 | 182 | 178 | 169 | 156 | 144 | 130 | 114 | 100 | 85 | 67 | 49 | | |
| S-302B/4 | 260 | 350 | 470 | 3488 | 228 | | | | 188 | 181 | 177 | 174 | 169 | 162 | 152 | 144 | 134 | 124 | 112 | 100 | 81 | | |
| S-302B/5A | 260 | 350 | 470 | 3643 | 257 | | | 205 | 196 | 190,5 | 184,5 | 176 | 166 | 154 | 144 | 130 | 120 | 104,5 | 89 | 68 | | | |
| S-302B/7C | 260 | 350 | 470 | 4033 | 324 | | | 234 | 219 | 213 | 208 | 198 | 182 | 168 | 152 | 133 | 117 | 100 | 79 | 58 | | | |
| S-302B/6A | 300 | 400 | 545 | 3988 | 312 | | | 252 | 241 | 233,5 | 228 | 220 | 209 | 195,5 | 182 | 166 | 152,5 | 135 | 118 | 97 | 71 | | |
| Минимальный гидростатический уровень (м) | | | | | | | | | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 | 6 | |

- *Насосы, пригодные для горизонтальной установки
- ** Номинальная мощность
- Данные приведены для стандартного материального исполнения
- Насосы и двигатели могут быть окрашены в черный цвет

Ø max 301 mm;

Ø выхода:
8" G

ПОЛУАКСИАЛЬНЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ



XS-302
A-B

2900 об/мин



| Тип | Э/дв** | | Ток (А) 3~ | Т (mm) | Q | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|-----|---------------|-----------|----------|---------|------|------|------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|-------|-------|------|
| | kW | HP | | | 400 V | гал/мин | 0 | 881 | 991 | 1101 | 1211 | 1321 | 1431 | 1541 | 1651 | 1761 | 1871 | 1981 | 2092 |
| | | | | | м³/ч | 0 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 425 | 450 | 475 | 500 |
| | | | | | л/мин | 0 | 3333 | 3750 | 4167 | 4583 | 5000 | 5417 | 5833 | 6250 | 6667 | 7083 | 7500 | 7917 | 8333 |
| XS-302A/1B* | 37 | 50 | 74 | 1880 | H (m) | 50 | 36 | 34 | 33 | 31 | 30 | 30 | 28 | 26 | 23 | 21 | 19 | | |
| XS-302A/1A* | 45 | 60 | 89 | 1950 | | 51 | 38,5 | 38 | 37 | 36,5 | 36 | 35 | 34 | 32,5 | 29 | 28 | 25 | | |
| XS-302A/1* | 60 | 80 | 118 | 2090 | | 59 | 45,5 | 44,5 | 44 | 43,5 | 43 | 41,5 | 40 | 38 | 36 | 34 | 32 | | |
| XS-302A/2B* | 75 | 100 | 147 | 2485 | | 95 | 69 | 65,5 | 63 | 61 | 59 | 57 | 53 | 50 | 45 | 40 | 35 | | |
| XS-302A/2A* | 92 | 125 | 177 | 2645 | | 101 | 80 | 77 | 74 | 71 | 70 | 69 | 66 | 62 | 58 | 54 | 49,5 | | |
| XS-302A/2* | 132 | 180 | 245 | 2720 | | 116 | 100 | 98,5 | 96 | 95 | 93,5 | 93,5 | 91,3 | 87,6 | 83,5 | 80 | 73 | | |
| XS-302A/3B* | 110 | 150 | 215 | 2775 | | 150 | 108 | 102 | 99 | 94 | 91 | 88 | 84 | 78 | 69 | 63 | 57 | | |
| XS-302A/4B* | 150 | 200 | 280 | 3200 | | 195 | 142 | 137 | 130 | 124 | 120 | 118 | 112 | 104 | 96 | 86 | 76 | | |
| XS-302A/4A* | 185 | 250 | 340 | 3450 | | 190 | 164 | 160 | 152 | 149 | 144 | 142 | 136 | 129 | 121 | 110 | 103 | | |
| XS-302A/4 | 260 | 350 | 470 | 3448 | | 232 | 200 | 197 | 192 | 190 | 187 | 187 | 182,6 | 175,2 | 167 | 160 | 146 | | |
| XS-302A/5B* | 185 | 250 | 350 | 3645 | | 252 | 181 | 175 | 165 | 157 | 153 | 152 | 144 | 135 | 124 | 111 | 98 | | |
| XS-302A/6B* | 220 | 300 | 413 | 3688 | | 288 | 221 | 212 | 201 | 189 | 185 | 183 | 174 | 161 | 148 | 134 | 117 | | |
| XS-302A/7B | 260 | 350 | 480 | 4033 | | 336 | 258 | 247 | 235 | 221 | 216 | 213 | 203 | 188 | 173 | 156 | 137 | | |
| XS-302A/8B | 300 | 400 | 545 | 4378 | | 384 | 294 | 282 | 268 | 252,5 | 247 | 243 | 232 | 215 | 198 | 178 | 156,5 | | |
| Минимальный гидростатический уровень (м) | | | | | | | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 5 | |
| XS-302B/1C* | 37 | 50 | 74 | 1880 | H (m) | 46,5 | | | 31,5 | 30,5 | 29,5 | 28,5 | 27 | 24,5 | 23 | 20,5 | 18 | 15,6 | 12,8 |
| XS-302B/1B* | 45 | 60 | 89 | 1950 | | 48 | | | 33 | 32,5 | 32 | 31 | 29 | 27 | 24,5 | 22 | 19 | 16 | 12,5 |
| XS-302B/1A* | 52 | 70 | 103 | 2020 | | 53 | | | 37 | 36,5 | 35,5 | 34,5 | 33 | 31,5 | 29 | 27 | 24,5 | 21 | 18 |
| XS-302B/1* | 67 | 90 | 131 | 2190 | | 57 | | | 47 | 45 | 44 | 43,5 | 42 | 40,5 | 38 | 36 | 33,5 | 31 | 28 |
| XS-302B/2C* | 75 | 100 | 147 | 2485 | | 90 | | | 63 | 61 | 60 | 58 | 54 | 50 | 46 | 41 | 35 | 29 | 23,5 |
| XS-302B/2B* | 92 | 125 | 177 | 2645 | | 99 | | | 70 | 67,5 | 67 | 65 | 62 | 58,5 | 54,5 | 49,5 | 45 | 40 | 33,5 |
| XS-302B/2A* | 110 | 150 | 203 | 2580 | | 109 | | | 85 | 81 | 79 | 77 | 75 | 71 | 67 | 63 | 55 | 50 | 45 |
| XS-302B/3C* | 110 | 150 | 206 | 2775 | | 135 | | | 94,5 | 91,5 | 90 | 87 | 81 | 75 | 69 | 61,5 | 52,5 | 43,5 | 35,2 |
| XS-302B/2* | 132 | 180 | 245 | 2720 | | 114 | | | 94 | 90,5 | 88,5 | 87 | 84,5 | 81 | 76 | 72 | 67 | 62 | 56 |
| XS-302B/3B* | 132 | 180 | 245 | 2915 | | 142 | | | 107 | 102 | 100 | 97 | 92 | 87 | 82 | 75 | 68 | 61 | 51 |
| XS-302B/3A* | 150 | 200 | 274 | 3005 | | 164 | | | 127 | 121 | 119 | 116 | 112 | 106 | 101 | 94 | 83 | 75 | 67 |
| XS-302B/4B* | 185 | 250 | 325 | 3450 | | 189,5 | | | 143 | 136 | 133 | 129 | 123 | 115,5 | 109 | 100 | 90,5 | 81 | 68,5 |
| XS-302B/5C* | 185 | 250 | 325 | 3645 | | 231 | | | 167 | 156 | 152 | 148 | 141 | 130 | 120 | 108 | 95 | 83 | 71 |
| XS-302B/4A* | 220 | 300 | 390 | 3298 | | 206 | | | 164 | 157 | 152 | 148 | 141 | 133 | 123 | 115 | 104 | 96 | 84 |
| XS-302B/6C* | 220 | 300 | 390 | 3688 | 277 | | | 200 | 187 | 182 | 178 | 169 | 156 | 144 | 130 | 114 | 100 | 85 | |
| XS-302B/4 | 260 | 350 | 470 | 3488 | 228 | | | 188 | 181 | 177 | 174 | 169 | 162 | 152 | 144 | 134 | 124 | 112 | |
| XS-302B/5A | 260 | 350 | 470 | 3643 | 257 | | | 205 | 196 | 190,5 | 184,5 | 176 | 166 | 154 | 144 | 130 | 120 | 104,5 | |
| XS-302B/7C | 260 | 350 | 470 | 4033 | 324 | | | 234 | 219 | 213 | 208 | 198 | 182 | 168 | 152 | 133 | 117 | 100 | |
| XS-302B/6A | 300 | 400 | 545 | 3988 | 312 | | | 252 | 241 | 233,5 | 228 | 220 | 209 | 195,5 | 182 | 166 | 152,5 | 135 | |
| Минимальный гидростатический уровень (м) | | | | | | | | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | |

*Насосы, пригодные для горизонтальной установки

** Номинальная мощность

Ø max 301 mm;

Ø выхода:

8" G